



LR400

Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική σπαρτική με κύλινδρο και “γραμμή – γραμμή” (μπάρα) συστήματα σποράς. Επιτρέπει εργασία μεγάλης παραγωγικότητας και χρήση μικρών ποσοτήτων από διαφορετικούς και δύσκολους σπόρους. Ο κύλινδρος σποράς έχει διαφορετικό έλεγχο ταχύτητας από την ταινία μεταφοράς, επιτρέποντας την τοποθέτηση περισσότερων σπόρων ανά κελί χωρίς αλλαγή του κυλίνδρου. Το σύστημα “γραμμή – γραμμή” επιτρέπει στην χρήση μικρών ποσοτήτων σπόρων (περικαλυμμένων ή μη).

Η σπαρτική ανοίγει οπές, σπέρνει, καλύπτει (με βερμικουλίτη ή περλίτη), ποτίζει και ντανιάζει. Η ρύθμιση αυτών των λειτουργιών και η ταχύτητα της ταινίας είναι ρυθμιζόμενες από την οθόνη (επαφής) ελέγχου.

Η εύκολη ρύθμιση και η απλοποιημένη διαδικασία αλλαγής κυλίνδρων σποράς ή μπαρών ή ακροφυσίων επιτρέπει στην σπορά σε διαφορετικούς τύπους δίσκων με διαφορετικές κατηγορίες σπόρων. Η μηχανή μπορεί να εφοδιαστεί με αυτόματο τροφοδότη δίσκων χωρίς να γίνουν ηλεκτρικές συνδέσεις.

Η μηχανή αποτελείται από:

- Σκελετό υποστήριξης
- Ταινία κίνησης του δίσκου
- Επίπεδη μονάδα οπών φύτευσης
- Κύλινδρο σποράς
- Μπάρα σποράς
- Αθόρυβη αντλία αναρρόφησης σπόρων
- Συγκρότημα επικάλυψης με κύλινδρο
- Σύστημα ποτίσματος
- Ντανιάρισμα

Ταχύτητα παραγωγής: 50/400 δίσκους/ώρα

Μαχ διαστάσεις δίσκων: 600x400x130 mm

Εγκατεστημένη ισχύς: 1,2 kW, 400 V, 3PH+N+E, 50Hz

Κατανάλωση αέρα: 100/150 l/min

Βάρος: 570 Kg

Αξεσουάρ

- Κιτ σποράς (κύλινδρος) mod. LRK
- Κιτ σποράς (μπάρα) mod. BFL
- Σετ επικάλυψης (για άμμο ή τύρφη) mod. GRTS
- Αυτόματο άδειασμα από στακαρισμένους δίσκους σε κυλιόμενο τραπέζι mod. SSP
- Τελικό κυλιόμενο τραπέζι mod. RS