

ΜΠΑΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



ΜΠΑΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



Η μπάρα άρδευσης αποτελείται από συναρμολογούμενα προφίλ αλουμινίου με σταθερό ύψος 120mm για να αποφεύγονται πιθανές κάμψεις, ανεξάρτητα από το βήμα του θερμοκηπίου. Οι μπάρες κυλούν ασφαλείς, χωρίς θόρυβο, χάρις τις ειδικές ρόδες Vulkollan. Χάρις την αλουμινένια κατασκευή, το σύστημα είναι ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση.

Ο πλήρης πίνακας ελέγχου είναι με οθόνη αφής και επιτρέπει άμεσο έλεγχο.

Η μπάρα αποτελείται από:

- Διπλή ράγα αλουμινίου με εσοχή για την κίνηση της ρόδας.
- Καρέλο με σύστημα επανασυλλογής με 4 ρουλεμάν με επικάλυψη vulkollan.
- Μπάρα άρδευσης από ανοξείδωτο, πλήρης με 4 γρανάζια καλυμμένα με vulkollan.
- Αυτοκινούμενη κεφαλή (κινητήρας 0,37 kW) για ενεργοποίηση του ανοξείδωτου καλωδίου έλξης του καρέλου.
- Σύστημα άρδευσης με διπλή ανοξείδωτη σωλήνα σωλήνα, ρυθμιζόμενου ύψους
- Κύριος αγωγός διανομής νερού, διαμέτρου Φ40
- Μονάδα επανασυλλογής με τροχαλίες.
- Τερματικοί διακόπτες.
- Χειροκίνητες βάνες για άρδευση δεξιά ή αριστερά
- Πηνία αυτοκαθαριζόμενα
- Επι πλέον ακροφύσια για τις άκρες.
- Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής.
- Λειτουργία αυτόματη και χειροκίνητη.
- Για κάθε ζώνη, ρυθμίζονται οι: κατεύθυνση νερού, ταχύτητα και αριθμός κύκλων άρδευσης.

- 20 ζώνες που ρυθμίζονται σε μέτρα ή γραφικά.
- Άρδευση με ζώνες ή βήματα.
- 8 ημερήσιες αρδεύσεις
- Έλεγχος 5 ηλεκτροβαλβίδων.

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο
- Πολλαπλό τηλεχειριστήριο
- Σύστημα δοσομετρικό
- Ανεξάρτητα και ρυθμιζόμενα πλευρικά Ακροφύσια
- Σωλήνας φαρμάκου 16 bar
- Διπλές ηλεκτροβάνες για αυτόματη λειτουργία δεξιά – αριστερά