

Total Control



- 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 στάσεις
- 4 ανεξάρτητα προγράμματα
- 4 εκκινήσεις ανα πρόγραμμα
- Water Budget: from 0% to 200%

Total Control είναι ο προγραμματιστής της Irritrol σχεδιασμένος για την άρδευση πάρκων και κήπων, που μπορεί να ελέγχει μέχρι και 48 εξόδους. Η ευελιξία του επιτρέπει τον προγραμματισμό μέχρι και 16 εκκινήσεις ανα ημέρα; και χάρις την μεγάλη οθόνη και τον κεντρικό διακόπτη-επιλογή, ο προγραμματισμός είναι εύκολος και γρήγορος ακόμη και για συστήματα με πολλές ηλεκτροβάνες.



Χαρακτηριστικά

Διάρκεια άρδευσης από 1 min μέχρι 600 min (10 ώρες), σε βήματα 1 min

Ευέλικτο πρόγραμμα άρδευσης:

- Ημερήσια άρδευση (μέχρι 16 εκκινήσεις / ημέρα)
- Εβδομαδιαία άρδευση
- Άρδευση σε μονές ή ζυγές μέρες
- Άρδευση σε διάστημα από 1 έως 30 ημέρες
- Ημερολόγιο 365ημερών

Πιθανότητα ακύρωσης ενός προγράμματος

Επικάλυψη προγράμμάτων

Διακοπή άρδευσης λόγω βροχής μέχρι 7 ημέρες

Αυτόματο, ημιαυτόματο και χειροκίνητο ξεκίνημα

Έλεγχος ανα πρόγραμμα Αντλίας /master valve

Μνήμη αδειάλευπτης λειτουργίας μέχρι 8 χρόνια

Αυτόματο πρόγραμμα για ηλεκτρονική προστασία*

Διακόπτης Off για διακοπή άρδευσης ενώ το πρόγραμμα διατηρείται από 1 έως 7 ημέρες

Αισθητήρας βροχής ενεργοποιούμενος από διακόπτη

Κάλυμα με καπάκι και κλειδαριά

Πολύγλωσσο menu

Μέ έγκριση EC

*Βρίσκει την βραχυκυκλωμένη βάνα και την αφαιρεί από το πρόγραμμα



Επί πλέον Χαρακτηριστικά

- Το ρολόι διατηρείται σε διακοπή ρεύματος έως 90 ημέρες
- Μεταλλικό κουτί με κλειδαριά για τις 36 - 48 στάσεις

Προδιαγραφές

- Ισχύς εισόδου:
 - 220 VAC, 50Hz (0,5 A)
- Ισχύς εξόδου:
 - Max ανα σταθμό: 24 VAC, 50 Hz (0,5 A)
 - Max ολικό (περιλαμβανομένου και του έλεγχου αντλίας): 24 VAC, 50 Hz (1,25 A)
- Ασφάλεια αργής λειτουργίας 2 A, 250
- 9 volt αλκαλική μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: απο 0° έως 60° C

Διαστάσεις

- Ύψος: 21,3 cm
- Πλάτος: 26,7 cm
- Βάθος: 12,7 cm

Επιλογές

- Σύνδεση με αισθητήρα βροχής
- Climate Logic

Κωδικωποίηση

Code	Description
TC-6EX-R-50H	Total Control, 6 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC
TC-9EX-R-50H	Total Control, 9 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC
TC-12EX-R-50H	Total Control, 12 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC
TC-15EX-R-50H	Total Control, 15 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC
TC-18EX-R-50H	Total Control, 18 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC
TC-24EX-R-50H	Total Control, 24 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC
TC-36EX-R-50H	Total Control, 36 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC, μεταλ. κουτί
TC-48EX-R-50H	Total Control, 48 στάσεων, ενσωματ. μετασχηματιστής 220 VAC, μεταλ. κουτί
TC-6MOD-R	Πλακέτα για Total Control 6 στάσεων
TC-9MOD-R	Πλακέτα για Total Control 9 στάσεων
TC-12MOD-R	Πλακέτα για Total Control 12 στάσεων
TC-15MOD-R	Πλακέτα για Total Control 15 στάσεων
TC-18MOD-R	Πλακέτα για Total Control 18 στάσεων
TC-24MOD-R	Πλακέτα για Total Control 24 στάσεων
TC-36MOD-R	Πλακέτα για Total Control 36 στάσεων
TC-48MOD-R	Πλακέτα για Total Control 48 στάσεων